



SINCE 1962
Coated Abrasives Conversion Equipment
made in Switzerland

Rollenschneider Typ RSZB

Der Rollenschneider Typ RSZB ist unser einfachstes Modell zum Teilen von flexiblen und beschichteten Jumborollen mit einer Breite bis 1650 mm. Der RSZB ist eine mechanische Maschine ohne komplizierte Elektronik und es können alle zurzeit gängigen Materialien geschnitten werden. Der Rollenschneider arbeitet mit einem Quetschnittsystem und kann mit mechanischen Messerhaltern des Typs KK sowie festen Messersätzen betrieben werden.



Rollenschneider Typ RSZB

- » Rollenbreite bis 1650 mm
(Arbeitsbreite maximal 1600 mm)
- » Quetschnitt mit Messersystem Typ KK für Einzelmesserhalter sowie feste Messersätze
- » Schneidkraft bei 6 bar Luftdruck ca. 10 000 N
- » Eingebauter Querschneider
- » Für feine bis grobe Qualitäten
- » Schneiddruck pneumatisch regulierbar
- » Bremse und Wickelzug manuell regulierbar
- » Regelbare Geschwindigkeit bis ca. 50 m/min mit ca. 2.2 kW Leistung
- » Aufwicklung für Rollen bis maximal $\varnothing 400$ mm

Abrollstation

- Für Rollen bis $\varnothing 700$ mm (grössere Durchmesser auf Anfrage).
- Abrollung durch verschiedene Systeme möglich:
 - mit Vierkantwelle 32/32 mm
 - mit pneumatisch expandierbarer Abrollwelle für Kerne mit $\varnothing 75$ mm (optional)
- Manuell regulierbare Abrollbremse.

Schneidsystem

- Mechanischer Messerhalter Typ KK-25-F (minimale Schnittbreite 25 mm) sowie feste Messersätze.
- Wellenschnitt sowie gerader Schnitt möglich.
- Eingebauter Massstab für einfaches Verstellen der Schnittbreiten.
- Pneumatische Messerzustellung durch Absenken der Messerhalterwelle.
- Eingebauter Querschneider.
- Weitere Informationen auf dem separaten Flyer "Messer, Messerhalter und feste Messersätze".

Aufwickelstation

- Aufwicklung für Rollen bis maximal $\varnothing 400$ mm.
- Zwei mechanisch expandierbare Aufwickelwellen für Kerne mit $\varnothing 75$ mm und Einsteckschlitz zum Wickeln ohne Hülse (pneumatische Wickelwellen optional erhältlich).
- Wickelzug ist bei beiden Wellen separat verstellbar.
- Wendeschaltung für Aufwicklung mit Korn aussen oder innen.

Optionen

- Anzeigender Längenzähler.
- Pneumatisch expandierbare Aufwickelwellen und Abrollwellen.



Mechanisches Messerhaltersystem Typ KK



Eingebauter Querschneider